

Reflexite GP 010

Fișă tehnică

BENEFICIILE PRODUSULUI:

- aprobată EN ISO 20471:2013
- variantă economică
- compoziție cu bile din sticlă
- aplicare prin coasere
- suport: nylon
- spălare*: 30 de cicluri la 60°C
- culoare: gri
- dimensiuni role: 50mm x 100m, 1,2m x 50m
- cutie de 8 role (lățime 50 mm)

* conform ISO 6330:2000, metoda 2A



DESCRIERE

Bandă reflectorizantă *economy* cu bile de sticlă, pentru aplicare prin coasere. Este potrivită pentru aplicații pe haine de lucru uzuale, precum vestele. Reflexite GP 010 depășește cerințele minime de reflexie din standardul EN ISO 20471:2013.

CONSTRUCȚIE

Reflexite GP 010 este fabricată cu lentile expuse retro-reflective cu unghi larg, lipite pe un material textil care se coase (100% nylon).

CULOARE

Disponibilă în culoarea argintiu (pe timp de zi), cu o reflexie albă a luminii.

REFLEXIE

Depășește cerințele minime de reflexie din standardul EN ISO 20471:2013, testată la $e=0^\circ$ sau $e=90^\circ$. Coeficienții minimi de retroreflexie sunt disponibili în Tabelul 1.

Tabelul 1.

Coeficient de retroreflexie * (R' sau R_A)

Unghiul	Unghiul de intrare (β_1 , $\beta_2=0$)			
de observare	5°	20°	30°	40°
0,20° (12')	330	290	180	65
0,33° (20')	250	200	170	60
1,00° (1°)	25	15	12	10
1,50° (1°30')	10	7	5	4

* Coeficientul de reflexie R' sau R_A are unitățile exprimate în cd/lux/m^2

SPĂLAREA LA MAȘINĂ

ISO 6330:2000, Metoda 2A – 30 de spălări la 60°C

CURĂȚARE CHIMICĂ

A nu se curăța chimic.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Reflexite GP 010 este realizată dintr-un singur strat. Acest lucru permite coaserea benzii în orice loc al obiectului de îmbrăcăminte. Este recomandat un număr de 8 cusături pe inch (2,54 cm). Cusătura trebuie să fie la minimum 2 mm de marginea benzii reflexive.

DEPOZITARE

Folosiți produsul în maximum 1 an de la livrare. Păstrați produsul într-o încăpere fără căldură și umiditate excesive, 20°C și 50% umiditate relativă; fără expunere directă la soare.