

Reflexite GP 440

Fișă tehnică

BENEFICIILE PRODUSULUI:

- bandă reflectorizantă metalizată, pentru o vizibilitate sporită
- aprobată EN ISO 20471:2013
- vizibilitate sporită la distanțe lungi
- suprafață lucioasă care se poate curăța ușor
- aplicare prin coasere, suport textil
- rezistentă la zgăriere
- subțire și flexibilă
- spălare: 100 de spălări la 60°C
- culoare: argintiu
- lungime role: 50 m
- lățime role: 50 mm



DESCRIERE

Bandă reflectorizantă rezistentă la solvenți și la spălări repetate, pentru aplicare prin coasere pe uniforme, salopete de lucru sau echipament școlar. Nivelul de reflexie este mai mare decât maximumul standardului ISO 20471:2013 și cerințele DIN58124.

CONSTRUCȚIE

Reflexite GP 440 este fabricată cu microprisme retroreflexive, lipite pe un material flexibil, rezistent la intemperii, rezistent la acțiunea razelor UV. Suprafețele prismatice sunt metalizate pentru a le proteja de praf și umiditate. Spatele este din material textil pentru a ușura coaserea.

CULOARE

Disponibilă în culoarea argintiu. Culoarele se conformează specificațiilor din Tabelul 2, măsurate în concordanță cu CIE Nr. 15.2.

RETROREFLEXIE

Produsul respectă valorile minime de reflexie EN ISO 20471:2013. Coeficienții de retroreflexie sunt disponibil în Tabelul 1.

INSTRUCȚIUNI SPĂLARE



Tabelul 1.

Retroreflectivitate - alb / lime fluorescent

Observation Angle	Entrance Angle ($\beta_1, \beta_2=0$)			
	5°	20°	30°	40°
0,20°	1000	900	700	375
0,33°	400	375	325	250
1,00°	35	33	30	20
1,50°	10	7	5	4

Tabelul 2.

Limitele specificațiilor pentru culori

Colour	Chromaticity Coordinates*							
	1		2		3		4	
	x	y	x	y	x	y	x	y
15 Silver	0,303	0,300	0,368	0,366	0,340	0,393	0,274	0,329

DEPOZITARE

Folosiți produsul în maximum 1 an de la livrare. Păstrați produsul într-o încăpăre fără căldură și umiditate excesive, 20°C și 50% umiditate relativă; fără expunere directă la soare.