

PoliFlex Ultimate Print Matt 4025

Fișă tehnică

DESCRIERE:

Poli-Flex Ultimate Print Matt 4025 este o folie albă opacă, mată, amestec PVC și poliuretan, cu grosimea de 120 microni, potrivită pentru personalizarea materialelor textile albe și colorate.

IMPRIMARE:

Se imprimă cu cerneluri pe bază de solvent și eco-solvent.

Imprimarea și tăierea se fac normal, nu în oglindă. Datorită suportului special neadeziv din polietilenă, se pot decupa litere și simboluri de mici dimensiuni.

La încărcări mari de cerneală, se recomandă lăsarea la uscat a printului pentru cel puțin 2-3 ore, înainte de aplicarea foliei de transfer.

TRANSFER:

Se decolează surplusul de material, se aplică folia de transfer Poli-Tack 853 și se îndepărtează suportul foliei. Imaginea printată va rămâne pe folia Poli-Tack 853, cu ajutorul căreia se face transferul termic. Suprafața imprimeului astfel obținut va fi semi-mată și placută la atingere.



Temperatură: 160°C



Timp: 15 secunde



Presiune: medie (2,5-3,0 bari)



Îndepărtarea foliei de transfer la rece

REZISTENȚA LA SPĂLARE:

Folia rezistă la spălări la temperaturi de până la 60°C.

Se va folosi detergent pentru textile colorate (sau fără agenți de albire).

Spălare cu suprafața imprimată întoarsă pe interior.