

PoliFlex Printable 4600

Fișă tehnică

DESCRIERE:

Folie albă opacă, din poliuretan, cu grosimea de 160 microni, potrivită pentru personalizarea materialelor textile albe și colorate.

IMPRIMARE:

Folia este compatibilă cu imprimantele care folosesc cerneluri dye, pigmentate și anumite cerneluri eco-solvent. Datorită suportului special din hârtie siliconată, chiar și cele mai mici litere și forme pot fi decupate cu ușurință de orice cutter după printare.

TRANSFER:

Se decolează surplusul de material, se aplică folia de transfer Poli-Tack 853 și se îndepărtează suportul foliei. Imaginea printată va rămâne pe folia Poli-Tack 853, cu ajutorul căreia se face transferul termic. După imprimare se lasă la uscat (cel puțin 12 ore), înainte de rulare sau transfer termic.

 Temperatură: 160°C	 Timp: 15 secunde
 Presiune: medie (2,5-3,0 bari)	 Îndepărtarea foliei de transfer la rece

REZISTENȚA LA SPĂLARE:

Folia rezistă la spălări la temperaturi de până la 60°C.

Se va folosi detergent pentru textile colorate (sau fără agenți de albire).

Spălare cu suprafața imprimată întoarsă pe interior. Se poate centrifuga pentru stoarcere/uscare.