

Oramount 1852

Fișă tehnică

DESCRIERE:

Bandă dublu adezivă buretată, cu o față removabilă. Permite îndepărtarea ușoară, fără a lăsa urme sau reziduuri de adeziv.

SUPORT: Spumă polietilenică închisă.

LINER: Hârtie albă siliconată pe ambele părți, 90g/mp.

ADEZIV: Poliacrilat.

DOMENIU DE UTILIZARE:

Utilizabilă într-o paletă mare de aplicații și tipuri de suprafețe, acolo unde este necesară o îndepărtare ulterioară fără urme de adeziv.

DATE TEHNICE:

Grosime: (adeziv+spumă)

aprox. 1,2 mm

Rezistența la temperaturi extreme:

-40°C ... +80°C

Puterea adezivului:

partea acoperită

(FINAT TM 8, pe oțel inoxidabil, o parte acoperită cu folie poliester de 50 microni)

după 1 minut: 4 N/25 mm

după 20 minut: 5 N/25 mm

după 24 h: 6 N/25 mm

partea descoperită

după 1 minut: 17 N/25 mm

după 20 minut: 18 N/25 mm

după 24 h: 18 N/25 mm

Rezistența la forfecare:

partea acoperită

(FINAT TM 8, pe oțel inoxidabil, o parte acoperită cu folie poliester de 50 microni)

la 23°C: > 300 ore

la 70°C: 6 ore

partea descoperită

la 23°C: > 400 ore

la 70°C: 6 ore



TERMEN VALABILITATE DEPOZITARE: 2 ani.

TEMPERATURA DE APLICARE: > +15°C

RO - 031301 București
Calea Vitan nr. 238, sector 3
Tel: 021.326.46.30
E-mail: bucuresti@verla.ro

www.verla.ro

RO - 400235 Cluj Napoca
Str. Corneliu Coposu nr. 41, Cluj
Tel: 0264.449.450
E-mail: cluj@verla.ro