

Orajet 3268

Fișă tehnică

DESCRIEREA PRODUSULUI:

Folie adezivă din PVC, monomerică, foarte groasă, pentru decorarea pereților interiori, imprimabilă cu cerneluri pe bază de solvent, UV și Latex. Culoare alb, mat.

CARACTERISTICI:

Suport: hârtie siliconată pe o parte, 135 g/mp

Tip adeziv: poliacrilic, repoziționabil

DATE TEHNICE:

CARACTERISTICI MATERIAL:	Valori / U.M.	Metoda test
Grosime fără adeziv și suport:	150 microni	
Stabilitate dimensională:	* Pe oțel - nicio o micșorare în secțiune transversală * 0,4 mm pe lungime	FINAT TM 14
Comportament la foc	Pe oțel nu întreține arderea	DIN 4102-B1*
Aderență adeziv (după 24h, suport oțel inoxidabil)	6N/25 mm	FINAT TM 1
Rezistență de rupere la tracțiune	în lungime: min 30 MPa transversal : min 28 MPa	DIN EN ISO 527
Alungire la rupere - în lungime - transversal	min. 180% min. 200%	DIN EN ISO 527
Temperatura minimă de aplicare	> +10 °C	
Durata de depozitare *	2 ani	
Durabilitatea aplicației **	2 ani	

* în cutia originală, la 20 °C și umiditatea aerului de 50%

**expunere la exterior pe verticală, climat normal