

Oraguard 290 F

Fișă tehnică

Descriere: Folie adezivă din PVC, premium cast, incoloră, disponibilă cu suprafață lucioasă sau mată, cu grosimea de 50 microni și grad mare de protecție UV.

Suport: Poliester siliconat pe o parte, grosime 36 microni.

Adeziv: poliacrilic permanent, pe baza de solvent

Domeniu utilizare: Special creată pentru protecția imprimărilor digitale pe termen lung, în interior și exterior. Laminarea imprimărilor digitale se recomandă să se facă cu o margine de cel puțin 5 mm peste conturul printului.

Date tehnice:

Grosime* (fără hârtia suport sau adeziv)

Rezistența la temperaturi

Rezistența la solvenți și alte substanțe chimice

Puterea adezivului*

(FINAT TM 1, după 24H, oțel inoxidabil)

Rezistența la tracțiune (DIN EN ISO 527)

Alungirea la rupere (DIN EN ISO 527)

Termen de depozitare **

Temperatura de aplicare

Durabilitate material aplicat de specialist

la expunere exterioară verticală (climat normal Central-European)

- 50 microni
- lipit pe aluminiu, -50°C ... +110°C, fără variație
- la temperatura camerei, 72H după aderența pe aluminiu, este rezistent la apă, agenți de curățare, alcool și solvenți alifatici.
- 12 N/25 mm
- min. 19 MPa (lungime) / min. 19 MPa (lățime)
- min. 120% (lungime) / min. 120% (lățime)
- 2 ani
- > +8°C
- 8 ani

* medie

** în ambalajul original, la 20 °C și 50% umiditate relativă

Atenție:

Datorită diversității de materiale și modalități de imprimare, utilizatorul trebuie să testeze potrivirea foliei de laminare Oraguard pentru respectivul print, înainte de utilizare.