

Oracal 8710

Fișă tehnică

DESCRIEREA PRODUSULUI:

Folie PVC polimerică, translucidă, cu suprafața semi-mată care înlătură reflexiile nedorite.

Adezivul permanent acoperă o paletă largă de utilizări.

Este disponibilă în culoarea gri translucenț, iar efectul de imitație geam sablat pe care îl produce o face ideală pentru decorarea vitrinelor magazinelor, ușilor din sticlă, oglinzi sau alte suprafețe transparente sau semitransparente.

Folii de transfer recomandate: Oratape [HT95](#), [MT95](#), [MT52](#), [MT80P](#).

HÂRTIE SUPT:

Hârtie siliconată pe o parte, 137 g/mp. Proprietăți speciale pentru o tăiere și decolare mai ușoară.

ADEZIV: Poliacrilic pe bază de solvent, permanent.

APLICAȚII:

Pentru obținerea unor imagini "glaciale" sau acolo unde se dorește să se sugereze o imagine frezată sau de sticlă sablată.

CARACTERISTICI MATERIAL:	Valori / U.M.	Metoda test
Grosime fără adeziv și suport:	70 micrometri	
Stabilitatea dimensională:	0,1 mm max	FINAT TM 14
Temperatura de utilizare (pe suport de sticlă)	-40°C ... +90°C nici o variație	
Aderență adeziv (după 24h, suport oțel inoxidabil)	18 N/25 mm 16 N/25 mm	-pe sticlă -pe sticlă acrilică
Rezistența la agenți de curățare	După 8h, pe sticlă, la temperatura camerei și 65°C -nici o variație	Soluție 0,5% agenți de curățare
Rezistență de rupere la tracțiune	în lungime: min 20 Mpa transversal : min 20 Mpa	DIN EN ISO 527
Alungire la rupere	min. 130% min. 130%	DIN EN ISO 527
Temperatura minimă de aplicare	> +8 °C	
Durata de depozitare *	2 ani	
Durabilitatea aplicației **	7 ani	

* în cutia originală, la 20 °C și umiditatea aerului de 50%

**expunere la exterior pe verticală, climat normal, aplicată de specialist