

Orajet 3951 RA

Fișă tehnică

DESCRIEREA PRODUSULUI:

Folie adezivă din PVC premium cast.
Special creată pentru aplicațiile de exterior, acolo unde se dorește cea mai mare durabilitate, în special pentru decorarea completă a mașinilor. Aplicarea foliilor cu adeziv Rapid Air se realizează cu multă ușurință, mai ales atunci când suprafețele de inscripționat sunt de dimensiuni mai mari. Bulele de aer rămase se înlătură prin direcționarea lor către marginile materialului, cu ajutorul unei raclete.
Pentru laminare, se recomandă utilizarea seriilor Oraguard 293, Oraguard 293 F, Oraguard 290 G/M și Oraguard 290 GF.

CARACTERISTICI:

Grosime: 55 microni

Tip adeziv: poliacrilic, repositionabil, pe bază de solvent, gri

Durabilitate: până la 10 ani

Dimensiuni rolă: lățime: 1,05 m, 1,37 m și 1,52 m / lungime: 50 m

APLICAȚII:

Special creată pentru aplicațiile de exterior, acolo unde se dorește cea mai mare durabilitate, în special pentru decorarea completă a mașinilor.

CARACTERISTICI MATERIAL:	Valori / U.M.	Metoda test
Grosime fără adeziv și suport:	55 microni	
Greutate suport hârtie:	145 gr/m ²	
Temperatura de utilizare (pe suport de aluminiu)	-50°C ... +100 °C nu se înregistrează variații	
Rezistența la apă	Pe aluminiu, după 48h/23°C nu se înregistrează variații	
Comportament la foc	Pe oțel nu întreține arderea	DIN 4102-B1
Aderență adeziv (după 24h, suport oțel inoxidabil)	16N/25 mm	FINAT TM 1
Rezistență de rupere la tracțiune	în lungime: min 19 MPa transversal : min 19 MPa	DIN EN ISO 527
Alungire la rupere - în lungime - transversal	min. 120% min. 120%	DIN EN ISO 527
Temperatura minimă de aplicare	> +8 °C	
Durata de depozitare *	2 ani	
Durabilitatea aplicației **	10 ani	

* în cutia originală, la 20 °C și umiditatea aerului de 50%

**expunere la exterior pe verticală, climat normal