

Fișă tehnică Puma IV

Puma IV	P4-60/P4-60LX	P4-132/P4-132LX
Mod operare	rolă	
Lățime maximă de tăiere	600mm(23.6 in.)	1300 mm(51.18 in.)
Lățime maximă a rolei de material	719 mm(28.3 in.)	1470 mm(57.87 in.)
Lățime minimă a rolei de material	50 mm(1.97 in.)	
Grosime material	0.8 mm (0.03 in.)	
Număr pinch rollere	2	4
Drive	Control DC Servo	
Forța maximă de tăiere	500g	
Viteza maximă de tăiere (diagonală)	1,020 mm/s(40.2 ips) (direcție în unghi de 45°)	
Offset	0-1.0 mm (cu o creștere de 0.025 mm)	
Rezoluția mecanică	0.009 mm (0.00035")	
Rezoluția software	0.025 mm (0.00098")	
Acuratețe distanță	±0.254 mm ori ±0.1% din mișcare, oricare e mai mare	
Repetabilitate	±0.1mm	
Capacitate memorie	32 MB /16 MB (când se folosește AAS)	
Interfețe	USB 2.0 (viteză mare), Serial (RS-232C), Ethernet	
Comenzi	HP-GL, HP-GL/2	
Sistem automat de aliniere	Disponibil doar pentru modelele Puma IV LX	
	Inclusiv poziționarea segmentată și funcția de auto-răsucire	
Configurare origine	Da	
Netezire Curve & Arc	Da	
Opțiune Test Cut	Da	
Funcție repetare	Da	
Funcție copiere	Da	
Mod tangențial	Da	
Opțiune Overcut	Da	
Pauză & mișcare	Da	
Panou de control	LCM (20 litere X 2 linii), 14 taste , 1 LED	
Diametru lamă	2.5 mm	
Dimensiuni (Î x l x A) mm	220 x 879 x 258 mm	1065 x 1632 x 620 mm
	8.76 x 34.61 x 10.16 in.	(include stand)
		41.93 x 64.25 x 24.41 in.
Greutate netă	13 kg / 28.6 lb	53 kg / 116.4 lb

Alimentare	AC 100-240V, 50~60 Hz (comutare automată)
Umiditate	25%~ 75% umiditate relativă (în operare)
Temperatură	15°-30°C (60°-86°F)

Compatibil cu Windows 7 și versiuni ulterioare și MAC OS X 10.6 și versiuni ulterioare.

Specificațiile și fișa tehnică pot varia în funcție de materialele folosite. Pentru a obține cea mai bună calitate a tăierii vă rugăm să păstrați mașina în condiții optime.

GCC își rezervă dreptul de a modifica specificațiile în orice moment fără notificare.

Valorile specificate mai sus sunt valabile numai atunci când sunt operate pe suporturi media certificate de GCC.