

Ultimate Print Nylon 4035

Fișă tehnică

DESCRIERE:

Folie albă opacă, semi-mată, din poliuretan, cu grosimea de 100 microni, potrivită pentru personalizarea materialelor textile hidrofobizate și din nylon, albe sau colorate, cu grafică simplă sau policromie de mari dimensiuni. Datorită unui coating special, folia are o rezistență mare la spălare. Materialul de bază este ecologic și respectă standardul Oeko-Tex 100 Clasa I (nu conține PVC, plastifianți sau metale grele).

IMPRIMARE:

Folia este compatibilă cu toate imprimantele care folosesc cerneluri pe bază de solvent și eco-solvent.

Datorită unui nou suport PET neadeziv creat, chiar și cele mai mici litere și forme pot fi decupare cu ușurință de orice cutter după printare.

După imprimare, nu este nevoie ca materialul să se lase la uscat! Se poate transfera termic imediat!

La încărcări mari de cerneală, se recomandă lăsarea la uscat a printului pentru cel puțin 2-3 ore, înaintea aplicării foliei de transfer.

TRANSFER:

Se decolează surplusul de material, se aplică folia de transfer (Poli-Tack 854, Poli-Tack 853) și se îndepărtează suportul foliei. Imaginea printată va rămâne pe folia de transfer, cu ajutorul căreia se face transferul termic.



Temperatură: 150°C



Timp: pre-presare 4 secunde,
după îndepărtarea foliei de transfer
se presează încă 10 secunde



Presiune: medie (2,0 bari)



Îndepărtarea foliei de transfer după prima
preseare la cald

REZISTENȚA LA SPĂLARE:

Datorită unui coating special, folia rezistă la spălări la temperaturi de până la 40°C.

Se va folosi detergent pentru textile colorate. Spălare cu suprafața imprimată întoarsă pe interior.