

Oramount 1813 K3

Fișă tehnică

DESCRIERE:

Bandă dublu adezivă pe suport de burete alb cu grosimea de 1 mm.

SUPORT: Siliconat pe ambele părți, este din polipropilenă, galben, cu grosimea de 100 microni.

ADEZIV: Poliacrilic modificat, cu o adeziune inițială ridicată și foarte rezistent la forfecare.

DOMENIU DE UTILIZARE:

Pentru montarea de piese din plastic extrudat, precum: panouri, bare, țevi, montarea oglinzilor, display-uri, etc. Pentru aplicarea de agățători, suportți, plăcuțe în standuri expoziționale sau săli de conferințe. Aderă bine pe materiale precum: plastic, pvc, sticlă, polycarbonat, lemn, metal, ceramică.

DATE TEHNICE:

Grosime: (adeziv+spumă)

aprox. 1,1 mm

Densitate (spumă)

55 Kg/m³

Rezistența la temperaturi extreme:

-40°C ... +80°C

Puterea adezivului:

(FINAT TM 1, pe oțel inoxidabil, o parte acoperită cu folie poliester de 50 microni)

după 1 minut: > 17 N/25 mm

după 20 minute: >18 N/25 mm

după 24 h: > 18 N/25 mm

Rezistența la forfecare:

(FINAT TM 8, pe oțel inoxidabil, o parte acoperită cu folie poliester de 50 microni)

la 23°C: > 300 ore

la 70°C: 3 ore

TERMEN VALABILITATE PRODUS DEPOZITAT: 2 ani.

TEMPERATURA DE APLICARE: > +15°C