

Orajet 3164

Fișă tehnică

DESCRIEREA PRODUSULUI:

Folie adezivă din PVC moale, de culoare albă sau transparentă, cu suprafața lucioasă sau mată. Este o folie imprimabilă cu printere de mare format care folosesc cerneluri pe bază de solvent. Suprafața foliei este tratată împotriva încărcării electrostatice, pentru o acuratețe mai mare a imprimării.

Atenție! Suportul de hârtie se îndepărtează de pe folia imprimată și nu invers.

CARACTERISTICI:

Grosime: 100 micrometri

Tip adeziv: poliadicrilic permanent, pe bază de solvent, transparent

Durabilitate: până la 4 ani

Dimensiuni rolă: Lățime 1.05m, 1.26m, 1.37 m, 1.52 m, 1.6 m sau 2 m; lungime: 50 m

APLICAȚII:

Pentru printuri digitale de mari dimensiuni, pentru aplicații de exterior, cu durabilitate pe termen scurt până la mediu.

CARACTERISTICI MATERIAL:	Valori / U.M.	Metoda test
Grosime fără adeziv și suport:	100 micrometri	
Greutate suport hârtie:	135 gr/m ²	
Temperatura de utilizare (pe suport de aluminiu)	-40°C ... +80°C nu se înregistrează variații	
Rezistența la apă	Pe aluminiu, după 48h/23°C nu se înregistrează variații	
Comportament la foc	Pe oțel nu întreține arderea	DIN 4102-B1
Aderență adeziv (după 24h, suport oțel inoxidabil)	16N/25 mm	FINAT TM 1
Rezistență de rupere la tracțiune	în lungime: min 19 Mpa transversal : min 19 Mpa	DIN EN ISO 527
Alungire la rupere - în lungime - transversal	min. 130% min. 150%	DIN EN ISO 527
Temperatura minimă de aplicare	> +10 °C	
Durata de depozitare *	2 ani	
Durabilitatea aplicației **	4 ani	

* în cutia originală, la 20 °C și umiditatea aerului de 50%

**expunere la exterior pe verticală, climat normal