

Orajet 3641

Fișă tehnică

DESCRIEREA PRODUSULUI:

Folie adezivă monomerică din PVC, disponibilă în culoarea albă, cu suprafața lucioasă sau mată. Adezivul foliei este de culoare gri. Se imprimă cu printere de mare format, care folosesc cerneluri pe bază de solvent. Suprafața foliei este tratată împotriva încărcării electrostatice, pentru o acuratețe mai mare a imprimării.

Atenție! Suportul de hârtie se îndepărtează de pe folia imprimată și nu invers.

CARACTERISTICI:

Grosime: 80 micrometri

Tip adeziv: poliadiclic, permanent, gri

Durabilitate: până la 4 ani

Dimensiuni rolă: Lățime 1.05m, 1.37m sau 1.52m; lungime: 50 m

APLICAȚII:

Pentru printuri digitale de mari dimensiuni, pentru aplicații de exterior, cu durabilitate pe termen scurt până la mediu. Pentru laminare se recomandă utilizarea seriei Oraguard 200 / 210.

CARACTERISTICI MATERIAL:	Valori / U.M.	Metoda test
Grosime fără adeziv și suport:	80 micrometri	
Greutate suport hârtie:	135 gr/m ²	
Temperatura de utilizare (pe suport de aluminiu)	-40°C ... +80°C nu se înregistrează variații	
Rezistența la apă	Pe aluminiu, după 48h/23°C nu se înregistrează variații	
Comportament la foc	Pe oțel nu întreține arderea	DIN 4102-B1
Aderență adeziv (după 24h, suport oțel inoxidabil)	16N/25 mm	FINAT TM 1
Rezistență de rupere la tracțiune	în lungime: min 19 Mpa transversal : min 19 Mpa	DIN EN ISO 527
Alungire la rupere - în lungime - transversal	min. 130% min. 150%	DIN EN ISO 527
Temperatura minimă de aplicare	> +10 °C	
Durata de depozitare *	2 ani	
Durabilitatea aplicației **	4 ani	

* în cutia originală, la 20 °C și umiditatea aerului de 50%

**expunere la exterior pe verticală, climat normal