

## POLI-PRINT 825 White Matt PG

### Fișă tehnică

#### DESCRIERE:

Folie adezivă albă mată, din PVC, cu adeziv permanent, gri.

Se poate aplica atât pe suprafețe plane, cât și ușor curbate. Înainte de laminare se recomandă ca printul să fie uscat minim 48 de ore.

#### IMPRIMARE:

Se imprimă cu cerneluri pe bază de solvent, eco-solvent, UV și Latex. În timpul procedurii de printare, folia este rezistentă la acțiunea solvenților conținuți în cerneluri.

#### APLICAȚII:

Decorări exterioare sau interioare, pe termen scurt până la mediu (printuri de diferite dimensiuni, decorare vehicule pe suprafețe plane, semne diverse, display-ere etc.)

Atunci când este aplicată pe suprafețe din oțel, folia nu întreține arderea, conform DIN 4102-1, îndeplinind clasificarea B1.

Temperatura minimă ambientală în timpul aplicării: + 10 °C.

Rezistă la temperaturi între -40 și +80°C.

Durabilitate la exterior: 4 ani (material neprintat, aplicare exterioară verticală, climat normal central-european).

Date tehnice: (vezi pagina următoare)

**DATE TEHNICE:**

Tip folie	Folie PVC monomerică, stabilizată, calandrată	
Grosime	80 microni	ISO 4593
Adeziv	Permanent, dispersie acrilică, gri	
Aderență	6,5 N/cm	FTM 1 după 24h pe oțel inox
Stabilitate dimensională	Micșorare < 0,4 mm	FTM 14
Suport	Hârtie siliconată 135g/mp	
Rezistența la rupere md:	> 20 MPa	DIN EN ISO 527
Rezistența la rupere cd:	> 20 MPa	DIN EN ISO 527
Alungire md:	> 160 %	DIN EN ISO 527
Alungire cd:	> 180 %	DIN EN ISO 527