

Ikonos Profiflex MPT F120+

Folie adezivă floor graphics de interior (1 lună)

Fișă tehnică

Descriere:

Folie de laminare floor-graphics din PVC, monomerică mată, potrivită pentru laminarea la rece.

Grosime 120 microni. Suprafața mată și texturată este antiderapantă și oferă protecție împotriva abraziunilor și decolorării. Adezivul este poliadicrilic permanent, foarte rezistent la umezeală și acțiunea razelor UV.

Dimensiuni rolă: lățime 1.05, 1.37 m; lungime: 50 m

Structura:

Folia: 120 μ , transparentă, mată, PVC monomeric cu adeziv permanent, transparent.

Adezivul: permanent, dispersie de poliadicril, rezistent la iradierea UV și la umezeală.

Suport: hârtie 121g/m² siliconată pe o parte.

Aplicații:

Ikonos Profiflex MPT F120+ se folosește pentru protejarea foliilor floor-graphics aplicate, împotriva deteriorărilor mecanice.

Proprietăți fizice:

	Nr. standard	Valoare
Anti-alunecare	DIN 51130	R9
Grosime		
Grosime PVC	ISO 2286-3	120 μ
Grosime totală (PVC+adeziv+suport)	ISO 2286-3	260 μ
Stres de tracțiune la rupere		
Pe lungime	ISO 527-3/2/200	min. 18 MPa
Pe lățime	ISO 527-3/2/200	min. 18 MPa
Tensionarea la rupere		
Pe lungime	ISO 527-3/2/200	min. 120%
Pe lățime	ISO 527-3/2/200	min. 140%
Puterea adezivului		
Inițială	FINAT 9	8.8 N / 25 mm
După 20 de minute	FINAT 1	13.3 N / 25 mm
După 24 de ore	FINAT 1	19.8 N / 25 mm

Intervalul de temperatură		
În timpul aplicării	-	între 5°C și 40°C
În exploatare	-	între -30°C și 70°C
Inflamabilitate	Nu întreține arderea, aplicat pe aluminiu, sticlă sau oțel	
Durabilitate	3 luni la interior	
Depozitare	2 ani (în ambalajul original, la 20°C și 50% umiditate relativă)	