

## Tapet printabil Digiprint BR 9708

### Fișă tehnică

- Tapet printabil neadeziv, realizat din hârtie mată, cu suprafața texturată și grosimea de 380 microni.
- Materialul neșesut este alcătuit din 2 straturi de hârtie.
- Se imprimă cu cerneluri Latex și UV, dar și prin flexografie.
- Se aplică pe pereți perfect uscați și cât mai dreupți, astfel încât adezivul folosit să se distribuie uniform.
- Se comercializează doar la rolă.

Gramaj	147	g/m <sup>2</sup>
Grosime	380	μ
Permeabilitate 169 Pa	120	L/m <sup>2</sup> /s
Rezistența la tracțiune MD	4000	N/m
Rezistența la tracțiune CD	2400	N/m
Alungire MD	7	%
Alungire CD	10	%
Rezistența la rupere MD	1400	cN
Rezistența la rupere CD	2000	cN
Raportul umed/uscat	47	%
Test picatură apă	160	s

#### • Avantaje:

- Se aplică foarte ușor cu un adeziv obișnuit pentru tapet;
- Nu formează bule la aplicare, putând fi întins cu ușurință cu ajutorul unei role presoare;
- După aplicare, tapetul rămâne stabil dimensional, nu se strânge și nu se întinde;
- Se curăță cu o cârpă curată sau cu ajutorul unei perii moi;
- Se îndepărtează ușor.